

Vedeneristystyön asennuspöytäkirja
mira 4400 multicoat / 4500 vapourmat / 4630 aqua flex 2K

Kohde

Osoite	
Seinäpinta-ala	Lattiapinta-ala

Alusta

Seinä	Lattia
-------	--------

Käytetyt lattiamassat ja tasoitteet

Seinätasoitteet

- 6810 cemplaster
 6850 cemplaster
 6950 express

Lattiamassat

- 6975 betomix flow
 6998 betomix quick
 Eps 360 kevyt betoni

Lattiatasoitteet

- 6850 cemplaster
 6950 express
 x-plan

Siveltävät mira vedeneristysjärjestelmät

1-komponenttinen 4400 multicoat

- 4180 primer
 4400 multicoat
 4526 safe coat
 4550 seal manchet
 4580 seal manchet sarja

2-komponenttinen 4630 aqua flex 2K

- 4180 primer
 4630 aqua flex 2K
 4526 safe coat
 4550 seal manchet
 4580 seal manchet sarja

Kalvomainen vedeneristysjärjestelmä mira 4500 vapourmat

- 4180 primer
4400 multicoat + 3690 one seal
4550 seal manchets
4580 seal manchets sarja
tai
4630 aqua flex 2K
4500 vapourmat
4550 seal manchets
4580 seal manchets sarja
sisä- ja ulkokulmakappaleet

Kiinnityslaasti

- 3110 unifix
3130 superfix
z-fix

Saumaus

- supersil
supercolour
supercolour excellent

Muut käytetyt tuotteet

Betonin suhteellinen kosteus

RH%

Työskentelyolosuhteet

°C

RH%

Lattian kallistus kaivon läheisyydessä

Lattian kallistus muilla alueilla

Siveltävän järjestelmän kuivakalvovahvuus:

4400 multicoat min 0,4mm

Seinät 1	Seinät 2	Seinät 3
Lattia 1	Lattia 2	Lattia 3

4630 aqua flex 2K min 0,8mm

Seinä 1	Seinä 2	Seinä 3
Lattia 1	Lattia 2	Lattia 3

Kalvomaisen 4500 vapourmat-järjestelmän kuivakalvovahvuuksia ei mitata

Huomautuksia

--

Vedeneristystyön suorittaja

--

Vedeneristystyön valvoja

--

Sertifikaatin numero

--

Sertifikaatin numero

--

Yritys

--

Aika

Paikka